

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Linha Contínua com Tachão acada 1,00m. Largura = 15 cm (Trecho Indicado)

Linha Intercladada Branca 2/2m. Largura = 15 cm na faixa de aceleração/desaceleração

Ciclofaixa Cor Vermelha Compartilhada no Passelo, com Linha Divisória de Faixas de Tráfego Cor Amarela, Intercladada 1/1m.


Faixa de Segurança cor Branca

SINALIZAÇÃO

Barra de Retenção Branca.

Selas de Direção na cor Branca.

Tachão Bidirecional Branco com Refletivo Branco



SIMBOLOGIA SEMAFÓRICA

The diagram illustrates the traffic light symbols for a roundabout. It features a vertical stack of five red downward-pointing triangles, each representing a different movement. To the left of these triangles are labels in Portuguese, each preceded by a colored arrow indicating the direction of the movement. The labels are: 'SEMAFÓRO PROLATO P. VEÍCULOS' (black arrow), 'SEMAFÓRO REPTO P. VEÍCULOS' (green arrow), 'SEMAFÓRO P. PEDESTRE' (red arrow), 'FASE P. VEÍCULOS' (blue arrow labeled F1), and 'FASE P. PEDESTRES' (blue arrow labeled F5).

- SEMAFÓRO PROLATO P. VEÍCULOS
- SEMAFÓRO REPTO P. VEÍCULOS
- SEMAFÓRO P. PEDESTRE
- FASE P. VEÍCULOS (F1)
- FASE P. PEDESTRES (F5)

SEMAFORO A IMPLANTAR
VER DIAGRAMA DE FASES