RECOMENDAÇÕES GERAIS ABR 2 SEMN:

1. Não se aceita água em almoxarifado e parte da carpintaria das UPA (Almoxarifado ao ar livre).

	Espaço exterior a cobrir e fechar na contratação	
Nº	TIPO DE ESPAÇO/ÁREA	TIPO DE ESPAÇO/ÁREA
1	Cozinha	Cozinha
2	Lavandaria	Lavandaria
3	Carpintaria	Carpintaria
4	Almoxarifado	Almoxarifado

Espaço interior a cobrir e fechar na contratação				
Nº	ESP.	ÁREA	Nº	ESP.	ÁREA
1	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	7	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	8	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	9	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	16	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	17	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	18	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	20	[illegible]	[illegible]

1. Todos os aparelhos sanitários devem ser protegidos por descarceradores de ferro pintado (ainda apenas por aquisição e a um contínuo de aquisição e instalação).
2. As cozinhas efetivadas podem ser utilizadas para a cozinha dos Hospitais (no momento dos aparelhos sanitários, fogão, [illegible]) de um mesmo andar/ala, além da água proveniente do hospital de pouco tanto [illegible] a cozinha e a lavanderia, a cozinha e a lavanderia, a cozinha e a carpintaria, as mesmas, [illegible] não possuem internamente de um determinado, devendo, assim, ser ligadas diretamente ao ramo de água.
3. Os tubos de queda devem, sempre que possível, ser instalados em uma [illegible] determinada. Quando necessário, os desvios devem ser feitos com [illegible] de 45º e nunca de 90º. Os tubos de queda devem ser instalados de um mínimo de [illegible] a cada 10 m.
4. A declividade mínima recomendada para Ramais de Esgoto não [illegible] 2,0 % (dois décimos normais [illegible] que a [illegible] a 0,5%[illegible].
5. Para cada [illegible] a instalação de Vent Stack, deverá ser [illegible] caso de queda separada com ventilação primária, entre [illegible] descarrega em uma coluna de gotas [illegible].
6. Os tubos de queda devem ser utilizados a **linha sagrada sobre reboçada**, [illegible] a [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]